

次世代4K実物投影機、2K(フルHD)実物投影機 ニューモデル

PX-30E / PX-10E

4K
 Ultra High Definition

「エレガント」

「シンプル」

「コンパクト」

最適なコミュニケーション環境を作り出す

※画像はPX-30E



カメラヘッド部
 ズームダイヤル
 & AFボタン搭載

HDMIケーブル
 抜け防止付属品



・エレガント



※4KとフルHD比較

12MのCMOSセンサー
 最大4Kの高精細映像を実現。
 細部まで高精細に表現でき、
 質感やディテールまでリアルに再現します。

12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム

24倍の劣化の少ないズームができます。
 トータルズーム：288倍(デジタルズーム：12倍)



4K/30fps, 2K/60fpsの高フレームレート出力

・シンプル



5インチのLCDタッチパネル
 LCDタッチパネル、ジョグダイヤル
 で直観的に操作を行っていただけま
 す。



ホワイトボードシート
 書き込み、投影すると瞬時に
 手書き情報を大型モニターへ
 表示し共有することができます。

外部入力機能

システムの中核として複数機器の映像をコントロール
 することもできます。



※画像はPX-30E

・さらにコンパクト

LEDランプとカメラヘッドが一体化

収納時のサイズがよりコンパクトになり、大学講義
 室や企業会議室のAV卓へ収納しやすくなりました。
 ※幅297mm×奥行482mm×高さ95mm (収納時)



【PX-30E / PX-10E 主な仕様】

PX-30E : CODE 1375 JAN 4560353282424
 PX-10E : CODE 1376 JAN 4560353282431

項目	PX-30E	PX-10E
有効画素数	3,840x2,160(16:9比) 8.3M、 3,520x2,640(4:3比) 9.3M	
画質	4K	2K
フォーカスモード	ズームシクAF / ワンプッシュAF / マニュアル	
フォーカス範囲	WIDE端:5cm~∞ / TELE端:20cm~∞	
最大撮影領域(横×縦)	430mm×319mm(4:3比)、 470mm×259mm(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能	
照明	1(LED)	
ズーム	トータルズーム288倍(光学:12倍、センサー:2倍、電子:12倍)	
LCDタッチパネル	5インチ	
HDMI出力	HDMI 1.4対応 ・3,840×2,160 / 30fps (4K高画質) ・1,920×1,080 / 60fps ・1,280×720 / 60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り	HDMI 1.4対応 ・1,920×1,080 / 60fps ・1,280×720 / 60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り
RGB出力	<ul style="list-style-type: none"> UXGA(1,600×1,200 / 30fps) 4:3 XGA(1,024×768 / 30fps) 4:3 1,920×1,080 / 60fps 16:9 1,280×720 / 60fps 16:9 	
USB出力	USB 3.0対応 UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し (M-JPEG/YUY2) <ul style="list-style-type: none"> UHD (3,840×2,160 / 30fps) 16:9 FHD (1,920×1,080 / 60fps) 16:9 HD (1,280×720 / 60fps) 16:9 QUXGA (3,200×2,400 / 30fps) 4:3 UXGA (1,600×1,200 / 30fps) 4:3 XGA (1,024×768 / 30fps) 4:3 VGA (640×480 / 30fps) 4:3 	USB3.0対応 UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し (M-JPEG/YUY2) <ul style="list-style-type: none"> FHD (1,920×1,080 / 60fps) 16:9 HD (1,280×720 / 60fps) 16:9 QUXGA (3,200×2,400 / 30fps) 4:3 UXGA (1,600×1,200 / 30fps) 4:3 XGA (1,024×768 / 30fps) 4:3 VGA (640×480 / 30fps) 4:3
USB端子	<ul style="list-style-type: none"> USB タイプB (USB3.0): 映像出力 USB タイプA (USB2.0): USBメモリ&電源供給 USB タイプA (電源): 電源供給(WHDIなど) 	
HD_BaseT出力	<ul style="list-style-type: none"> 3,840×2,160 / 30fps 1,920×1,080 / 60fps 1,280×720 / 60fps ※LANケーブルで100m延長可能	—
入力切替	HDMI:タイプA×2入力 VGA:D-Sub×1入力 HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能 ※RGBはスルー切替のみ	
記録/再生	記録メディア : SD card, USB メモリ 記録方式 : 動画 MP4 (映像:H.264 / 音声:AAC) : 静止画 JPEG 画像サイズ : 4K/30fps, 2K/60fps, 2K/30fps, 1K/30fps 動画方式 : 通常録画/タイムラプス録画、 日付タイムスタンプ ※USB メモリは静止画のみ	記録メディア : SD card, USBメモリ 記録方式 : 動画 MP4(映像:H.264 / 音声:AAC) : 静止画 JPEG 動画サイズ : 2K/60fps, 2K/30fps, 1K/30fps 動画方式 : 通常録画/タイムラプス録画、 日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ
音声	入力: 外部マイク / HDMI音声 ※内蔵マイク無し 出力: ライン出力	
プレゼンテーション	画像回転(90° 回転含む)/ フリーズ / マスク / 白黒 / 操作ロック	
外部制御	RS-232C, USB, リモコン, ネットワーク(WOL)	RS-232C, USB, リモコン
外形寸法 mm	幅297×奥行482×高さ478mm(セットアップ時) 幅297×奥行482×高さ95mm(収納時)	
質量	5kg	
画質機能	ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/ ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正	
付属品	ACアダプタ/AC電源コード/USB3.0ケーブル(1.5m)/リモコン/リモコン用コイン電池(CR2025)/ホワイトボードシート/ メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)/注意シール/クイックスタートガイド/保証書	



株式会社 エルモ社

〒457-0078 名古屋南区塩屋町1丁目3番地4
<https://www.elmo.co.jp/>

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
 ※仕様は予告なく変更することがあります。

- ☐北海道営業所 〒001-0021 札幌市北区北21条西8丁目3番8号 パックスビル
- ☐東北営業所 〒980-0802 仙台市青葉区二日町13-18ステーションプラザビル6階
- ☐首都圏営業所 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階
- ☐中国営業所
 - ☐名古屋オフィス 〒457-0078 名古屋南区塩屋町1丁目3番4号
 - ☐京都オフィス 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御地下る柳八幡町65 京都朝日ビル10F
 - ☐大阪オフィス 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル9階
- ☐西日本営業所
 - ☐福岡オフィス 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ祇園2階
 - ☐熊本オフィス 〒861-2104 熊本市東区秋津3丁目11-7
 - ☐広島オフィス 〒730-0012 広島市中区上八丁堀4-1アーバンビュージェランドタワー1104

- TEL011-738-5811 FAX.011-738-5822
- TEL022-266-3255 FAX.022-266-3253
- TEL03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
- TEL052-811-5261 FAX.052-811-5142
- TEL075-744-1360 FAX.06-6541-0125
- TEL06-6541-0123 FAX.06-6541-0125
- TEL092-281-4131 FAX.092-281-4133
- TEL096-282-8338 FAX.096-282-8337
- TEL082-221-2801 FAX.082-221-2802