

■仕様 [HD-SDIカメラ]

型名	HDS-2000	HDS-9000	HDS-2000	HDS-9000
撮像素子	1/3 型2M CMOS センサ		f = 2.8mm ~ 10mm (3.75倍)	
解像度	1080p30/1080p25/720p60/720p50		F1.2 ~ F2.2	
映像出力	HD-SDI, CVBS		最大口径比	
水平解像度	900TV 本		水平: 28.3° ~ 96.2°	
最低被写体照度	0.30k(白黒) 0.5k(カラー)		垂直: 22.8° ~ 76.3°	
S/N比	50dB以上		OSDメニュー画面	
電子シャッター	1/7~1/30000 sec		有り(カメラ設定)	
DAY/NIGHT機能	有り (IRフィルタ挿抜式)		RS-485	
ホワイトバランス	AUTO/AUTO EXT/MANUAL/PUSH		有り	
フリップ機能	有り		電源	
逆光補正機能	有り		DC12V(ターミナルブロックにより接続)	
AGCゲイン調整	有り		消費電力	
輪郭補正レベル調整	有り		3.0W	
			本体サイズ	
			φ135 × 高さ127[mm]	
			幅70.2 × 奥行134.2 × 高さ70.6[mm]	
			質量	
			約500g	
			約400g	
			周囲温度	
			0°C ~ 50°C	
			保存温度	
			-20°C ~ 70°C	
			湿度	
			90%以下(結露なきこと)	

■仕様 [HD-SDIレコーダー]

型名	EDR-HS0420	EDR-HS0820	EDR-HS1620	EDR-HS0420	EDR-HS0820	EDR-HS1620		
映像	入力	4CH HD-SDI	8CH HD-SDI	16CH HD-SDI	センサー入力	4CH、NC/NO選択可能	8CH、NC/NO選択可能	16CH、NC/NO選択可能
	入力コマ数	1080p : 25/30			アラーム出力	センサー/モーション/Video Loss/HDDエラー		
		1080i : 50/60				1CH出力 2CH出力 4CH出力		
	出力	720p : 25/30/50/60			デジタルズーム	選択領域のズームイン (倍率任意)		
メイン		HDMI (最大1920x1080)			画面自動切換え	3 ~ 60秒周期		
サブ		VGA (最大1920x1080)			メニュー表示	グラフィカルユーザーインターフェース (GUI)		
その他		-			入力方法	前面パネルのボタン、リモコン、マウス		
記録媒体/容量	HDD	SATA、e-SATA			端子	RS-232C	1 (サービス専用)	
	搭載容量	1TB	2TB	4TB	RS-485	1 (カメラ)		
	記録時間	レコーダー録画時間表を参照			ライブ解像度	640x360、320x180		
	外付けHDD	1 e-SATA			再生解像度	H.264 HD		
録画	ファイルシステム	独自開発のファイルシステム			ストリーム	RTP/RTSP/RTCP		
	S.M.A.R.T	HDDエラーチェックおよび通知			プロトコル	HTTP、DDNS、NTP、SMTP		
	圧縮	H.264			イーサネット	RJ-45、10/100/1000Base-T、オートMDI/MDIX		
	解像度	最大1920x1080			Webブラウザ	ライブ、検索/再生、バックアップ、遠隔設定/ソフト更新		
再生	画質設定	5段階から選択			i-siteブラウザ	ライブ、検索/再生、バックアップ、遠隔設定/ソフト更新		
	速度(コマ数)	フルHD (1920x1080) : MAX 7コマ/dh、HD (1280x720) : MAX 15コマ/dh			Multi-sitesブラウザ	ライブ、検索/再生、バックアップ、遠隔設定/ソフト更新		
	録画モード	常時、スケジュール、モーション、センサー、手動			サマータイト	有り		
	モーション検知	検出枠を設定			内蔵ブザー	Video Loss/HDDエラーによる出力		
バックアップ	イベント前録画	15秒/30秒/1分/3分/20分			多言語	有り		
	イベント後録画	10~30秒/60秒			ソフトウェア更新	USBメモリ/ネットワーク経由		
	デジタルズーム	選択領域のズームイン (倍率任意)			NTP	有り		
	速度	早送り	x1/4、x1/2、x2、x4、x8、x16、x32、x64		ウォーターマーク	有り		
音声	巻戻し	x2、x4、x8、x16、x32、x64		3Gモバイル	iPhone/Android			
	検索モード	タイムライン、イベント、時刻指定、キャプチャーリスト、ログ			動作環境	温度5~40°C、湿度20~80%		
	ファイル形式	bmp (静止画)、独自形式 (動画) / AVI (動画)			電源	DC 12V 5A	AC 100~120V 50/60Hz 6A	
	メディア	USBメモリー/USB外付けHDD/DVD-R/ネットワーク			重量 (梱包時)	4.3kg (6.5kg)		8.3kg (10.7k)
再生方式	独自の再生ソフト/汎用動画再生ソフト (AVI)			寸法(横x奥x縦)	380mm x 340mm x 72mm		432mm x 430mm x 98mm	
	再生方式	独自の再生ソフト/汎用動画再生ソフト (AVI)						

■レコーダー記録時間表

EDR-HS0420	HDD容量:1TB	VIDEO IN: 4	AUDIO IN: なし	STANDARD: 1080p30
EDR-HS0820	HDD容量:2TB	VIDEO IN: 8	AUDIO IN: なし	STANDARD: 1080p30
EDR-HS1620	HDD容量:4TB	VIDEO IN: 16	AUDIO IN: なし	STANDARD: 1080p30

録画解像度	録画画質	EDR-HS0420			EDR-HS0820			EDR-HS1620		
		録画フレーム			録画フレーム			録画フレーム		
1920 × 1080	最高	11日	14日		14日	18日		14日	18日	
	高	14日	18日		16日	20日		16日	20日	
	中	19日	24日		19日	24日		19日	24日	
	標準	22日	29日		22日	29日		22日	29日	
	ネットワーク	28日	36日		28日	36日		28日	36日	
1280 × 720 (モード選択 1280 × 720)	最高	12	5	1	12	5	1	12	5	
	高	8日	12日	15日	12日	17日	22日	12日	17日	
	中	11日	15日	19日	15日	20日	26日	15日	20日	
	標準	15日	20日	26日	18日	25日	32日	18日	25日	
	ネットワーク	18日	25日	32日	24日	32日	41日	24日	32日	
		24日	32日	41日	33日	45日	58日	33日	45日	

注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
 ●価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
 ●仕様及び価格は、変更することがありますのでご了承ください。
 ●「ELMO」は、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
 ●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
 水、湿気、蒸気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。



株式会社エルモ社
 エルモソリューションカンパニー
 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル
 http://www.elmosolution.co.jp

- 営業統括本部
- 北海道営業部
- 東北営業部
- 関東営業部
- 中部営業部
- 近畿・四国営業部
- 徳島オフィス
- 札幌市北区北21条西8丁目3番9号パックスビル
- 仙台市青葉区北白町1番18号ピースビル北白町4階
- 広島市中区小野5番9号ドルチェ2階
- 福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ2階2階
- 東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階
- 東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階
- 名古屋市瑞穂区明前町6番14号
- 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル
- 徳島市西条町立岩寺7夜82番地
- TEL.011-738-5811 FAX.011-738-5822
- TEL.022-266-3255 FAX.022-266-3259
- TEL.082-248-4800 FAX.082-248-4803
- TEL.092-281-4131 FAX.092-281-4133
- TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
- TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
- TEL.052-811-5261 FAX.052-811-5142
- TEL.06-6541-0123 FAX.06-6541-0125
- TEL.088-678-9035 FAX.088-678-9038

●当社の取り扱い製品は、すべてベルマークでお求めいただけます。



HD-SDI カメラ
 HD-SDI レコーダー

HD-SDI

アナログをデジタルへ...

Camera Recorder

