

01 CLOUD Camera Mode



02 IP Camera Mode



03 USB Camera Mode



仕様

外形(W×H×D)	カメラ本体:44×78×27.6mm(突起部を除く)		
ケーブル	800mm		
質量	カメラ本体:約105g(USBケーブル含む)		
画角	水平126°、垂直65°、対角150°		
F値	F2.2		
有効画素数	1/2.8" 2.0M (1,945×1,097)		
最低被写体照度	0.05 lux		
マイク	モノラル		
スピーカー	なし		
USB	規格:USB2.0 UVC解像度:320x240 / 640x480 / 1280x720 / 1920x1080 UVCフレームレート:~25fps (1920x1080) ~30fps(1920x1080以外)		
WiFi	無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) セキュリティ:WEP (128bit), WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) TCP/IPプロトコル:RTSP / HTTP 解像度:320x240 / 640x480 / 1280x720 フレームレート:~15fps		
Bluetooth	規格:Bluetooth V4.2 データレート:1/2/3Mbps		
microSDカード	microSD/microSDHC class6以上 MP4,TS (動画):H.264 音声: AAC		
モード別 microSDカード録画	CLOUDカメラモード ×	簡易IPカメラモード ○	USBカメラモード ○
消費電力	2.5W		
電源(ケーブル)	DC5V (USB Type-A)		
内蔵バッテリー	なし ※外部バッテリーをご利用ください		
防塵/防水性能	IP65(ケーブル端子部を除く)		

付属品



クリップアタッチメント



アングルアタッチメント




三脚ネジアタッチメント

ELMO

Wearable Camera

EW-1



注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。

●「ELMO」、ELMO QBCは、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。 ●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
●SD、SDHC、microSDおよびmicroSDHCは、SD-3C LLCの商標です。
●Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc.の商標及びその商標の図に於ける登録商標です。
●その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
●クラウドに接続したお客様のデータの保護はしております。
●価格には、設置調整・付帯工費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。 ●仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。
●録画はネットワーク状況等により正常に出来ない場合があります。100%の録画を保証するものではありませんので予めご了承ください。

ISO 9001
ISO 14001

株式会社 エルモ 本社・工場は長野県上田市
マシメントラックビル1801号棟 マシメントラックビル1801号棟
システム(BS014001)の認証を取得しています。

ELMO

株式会社エルモ社
エルモプロシディアカンパニー
〒457-0078 名古屋南区豊野1-3-4
https://www.elmo.co.jp/

□ 仙台 オフィス 〒980-0802 仙台市青葉区二丁目1番18号 ステーションプラザビル4階 TEL:022-266-3255 FAX:022-266-3253
□ 東京 オフィス 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階 TEL:03-3453-6471 FAX:03-3453-6479
□ 名古屋 オフィス 〒457-0078 名古屋市南区塩屋町1-3-4 TEL:052-811-5100 FAX:052-811-5142
□ 大阪 オフィス 〒550-0014 大阪市東淀川区北江田3丁目12番2号 三栄産業ビル4階 TEL:06-6541-0123 FAX:06-6541-0125
□ 福岡 オフィス 〒812-0039 福岡市博多区水巻7番6号 朝日プラザビル2階 TEL:092-281-4131 FAX:092-281-4133

カメラ仕様



主な仕様



録画日数の目安

microSDカード32GB使用時

フレームレート	録画日数
5fps	7日
10fps	4日
15fps	2.5日
30fps	1.5日弱

※ビットレート2Mbps

撮影時間の目安

バッテリー容量	撮影時間
5,000mAh	7時間

※WiFiストリーミング配信、SDカード録画なし
※バッテリーは内蔵しておりません

CLOUDカメラモード

クラウドカメラとして

クラウドに接続することで、遠隔地から現場カメラの映像と音声を確認しながら作業支援を行うことができます。
弊社クラウドサービス「ELMO QBIC CLOUD」に対応しています。

※クラウド録画サービスをご利用の場合は別途サービス契約が必要です。
※クラウドカメラモードに関しては今秋にソフトウェアアップデートにて対応予定です。

簡易IPカメラモード

ネットワークカメラとして

無線ネットワーク内での映像配信が行えます。
コントロール室からの映像確認など、カメラを付けた人の目による確認とともにダブルチェックが行えます。

USBカメラモード

USBカメラとして

パソコンと接続しウェブカメラとして機能します。
付属のクリップで取り付けられるだけでなく、三脚ネジが搭載されたアタッチメントも付属されているので三脚などに取り付け固定することも可能です。

組込み型USBカメラとして

三脚ネジ対応で、様々な端末・機械に組み込み可能です。

詳しくは、お気軽にODM / OEM のご相談ください!!

おすすめ性能

低照度環境でも逃さず撮影

最低被写体照度0.05lxで暗所でも撮影可能です。

広範囲の撮影が可能

水平126度の広角レンズを採用し、1台のカメラで広範囲をカバーいたします。付属のアタッチメント（アングルアタッチメント）を装着することでカメラの向きを変えて手元の作業もしっかり撮影できます。


外部バッテリーで稼働

外部接続で給電・稼働します。
バッテリー容量が減っても別のバッテリーですぐに撮影再開可能。
バッテリーの容量も好みで選べます。


他社カメラ比較画像




双方向コミュニケーションツール対応 ELMO QBIC CLOUD




遠隔地の作業員に対して支援を行うツールです。作業現場を音声と映像で、まとめて支援することができます。




簡易IPカメラモード対応 WiFi viewer



遠隔地の作業員に対して支援を行うツールです。音声のみでは伝わらない情報を共有することができます。



USBカメラモード対応 USB viewer



会議や監視用途に簡易的に映像を確認することができるツールです。

