

CPUコントローラ CP-4500

機器概要

本製品は、シリアルI / F とタッチパネルを使用したCVASシステムの運用を行うための、専用ホストコンピュータです。

システム運用の為に標準データがインストールされており、導入後すぐにシステム運用が可能です。

タッチパネルの2枚使用やワイヤレスシステムの併用が可能です。

編集機能により、画面及び出力の一部の条件については変更も可能です。

編集機能により、画面データのファイル出力が可能です。(印刷には別途ソフトが必要です)

機器仕様


ハードウェア

C P U	32bit CLOCK 25MHz
メ モ リ	システムROM 256kbyte メインRAM 2Mbyte ROM Disk 1.44Mbyte x 2
表 示 出 力	アナログRGB出力 (VGA) 640 x 480ドット
入 力 方 式	タッチパネル x 1 (最大2枚まで可能) マウス x 1 ワイヤレスシステム x 1 (最大30接点まで使用可能) タッチパネル2枚及びワイヤレスシステムについては弊社まで御問合わせ下さい
外 形 寸 法	幅482mm、高さ44mm、奥行302mm EIA規格1Uサイズ
質 量	4.3kg


ソフトウェア

構 成	運用プログラム (実行ファイル) 標準データ ROM Diskにインストール済み
編 集 機 能	標準データからの変更 1. スイッチの追加・削除及び、大きさ・色・名称などの変更が可 2. スイッチ毎の制御出力データの変更が可 スイッチ等の新規作成がタッチパネルにより可能 1. 最大登録スイッチ数 200個 2. 最大登録ページ数 20ページ 3. 最大登録ベース数 50ベース 登録条件: 1ページ上に最大10ベース 1ベース上に最大15スイッチ

外観・寸法 (名称)



POWER (電源スイッチ)
電源表示LED
MOUSEコネクタ
MONITORコネクタ
TOUCH PANELコネクタ
SERIAL I / Fコネクタ
MOUSEコネクタ
AC IN (電源コネクタ)
MOUSEコネクタと MOUSEコネクタ
は同時に使用できません。



単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。