

ビジュアルプレゼンター HV-600XG

■ 機器概要

本製品は、85万画素CCDにより、XGA(1,024×768)の高精細な画像を再現します。




- 大画面投影に対応する新画像処理方式、画面のザラツキを低減するクリアモードなどを搭載。
- レンズは、光学18倍ズームレンズ(電子拡大使用時 36倍)オートフォーカスを採用、細かなものまで拡大可能です。
- 毎秒20フレームの撮像速度により、動きのある被写体をスムーズに再現できます。
- 画像メモリ、映像回転、USBによる画像取り込みなど、多彩な機能を搭載。

■ 機器仕様

電源	AC100V 50Hz/60Hz	消費電力	46W
撮像素子	1/3インチ カラーCCD	撮像速度	20フレーム/秒
総画素数	水平 1077 垂直 788 … 85万画素	有効画素数	水平 1034 垂直 779
撮影レンズ	f=4.7mm~84.6mm F2.8		
撮像範囲	最大 横350mm×260mm 最小 横25mm×19mm		
焦点調節可能範囲	ステージ面～ステージ面上 100mm	光学ズーム	18倍
デジタルズーム	電動(倍速機能付)	フォーカス	自動/電動/マニュアル(レベル調整可能)
明るさ調整	自動(レベル調整可能)/マニュアル	同期信号	内部
解像度	アナログRGB:水平600TV本以上 垂直600TV本以上、ビデオ:水平400TV本以上		
アナログRGB出力	0.7V(p-p)/75Ω不平衡、同期信号:XGA(正極性) XGA:水平周波数 48.363kHz 垂直周波数 60.004Hz(1024×768 @60Hz) VESA準拠		
コンポジットビデオ出力	NTSC/PAL準拠	Sビデオ	NTSC/PAL準拠
ビデオ出力切替	可能(NTSC/PAL, オーバースキャン/アンダースキャン)		
ホワイトバランス	フルオート/ワンプッシュ/マニュアル	ポジ/ネガ反転	可能
カラー/白黒切替	可能	輪郭強調	可能
ガンマ調整	可能(1.0/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5/0.4/0.3)	画像メモリ	可能(最大8枚 本体電源OFFで内容は消去)
プリセット	可能(最大8ポジション プリセット(保存)された状態は電源を切っても保持)		
電子画像拡大	可能(2倍/拡大画面スクロール可能)	コントラスト	可能
クリアモード切替	可能	映像静止	可能
電子画像拡大	可能(2倍/拡大画面スクロール可能)	映像回転	可能(0°/90°/180°/270°)
ポインター	マウスで制御可能(色選択可能)	ワイヤレスリモコン	有り(赤外線)
照明装置	資料照明:高周波点灯方式、3波長蛍光灯ランプ ベース照明:高周波点灯方式、3波長蛍光灯ランプ		
カメラヘッド・アーム回転	可能	入力選択	本体/外部 2系統
LCDモニタ用DC出力端子	DC12V×1(最大0.9Aまで)		
出力端子	RGB出力 ミニDsub15Pコネクタ(メス)×1, コンポジットビデオ出力 RCAピンジャック/75Ω 不平衡(NTSC/PAL)×1, Sビデオ ミニDIN4Pコネクタ/75Ω 不平衡(NTSC/PAL)×1		
入力端子	RGB入力 ミニDsub15Pコネクタ(メス)×2		
外部制御端子	RS-232C Dsub9Pコネクタ(オス)×1, マウス ミニDIN6Pコネクタ(メス)×1, USB タイプB レセプタクル×1		
外形寸法/質量	幅:697mm 奥行:542mm 高さ:555mm(セットアップ時) / 約10kg(本体のみ) 幅:400mm 奥行:542mm 高さ:181mm(収納時)		
付属品	電源コード(2.5m)/ビデオ・オーディオケーブル(2m)/ミニDIN4P(Sビデオ用)ケーブル(2m)/アナログRGBケーブル(Dsub15Pコネクタ)(2m)/スクロールマウス/赤外線ワイヤレスリモコン(RCW-532)/リモコン和文操作パネル/単4形乾電池(2個)/取扱説明書/保証書/LCDモニタ接続ケーブル/USBケーブル(1.8m)/Utility Software CD-ROM Utility Software インストール説明書		

■ 外観

(セットアップ時)



単位:mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成20年3月現在