

RL-6000UT 仕様表

方式	液晶3板式 (3LCD)	
液晶パネルサイズ	0.64" × 3	
光束量	5,000lm	
解像度	WUXGA (1,920×1,200)	
コントラスト比	500,000 : 1	
画面の均一性	≥85%	
レンズ	明るさ	F2.0 ~ 2.16
	焦点距離	f=9.77 ~ 11.32 mm
	倍率	1.2
	ズーム	手動
	フォーカス	手動
投写距離 (60"~120")	0.86m ~ 2.08m	
光源	レーザーダイオード	
光学シフト	上 : 35%、下 : 5%、左右 : ±10% (手動)	
デジタル台形補正	垂直 : ±40% (自動+手動)、水平 : ±15° (手動)	
入力端子	アナログ	RGB in (D-sub 15pin) × 1、Video X 1 (RCA)
	音声	A u d i o i n : mini jack × 1 (3.5mm)
	デジタル	DVI × 1、HDMI × 1
	その他	USB × 2、HDBaseT × 1
出力端子	VGA (D-sub 15pin) × 1、RJ-45 × 1 (Control)	
制御端子	RS232C (D-sub 9pin) × 1、RJ-45 × 1 (Control)	
パソコン信号	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, WSXGA	
入力ビデオ信号	NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080, 1080i, 1080p	
スキャン周波数	水平 : 15 ~ 90kHz、垂直 : 50 ~ 85Hz	
騒音	正常モード : 39dB、Ecoモード : 29dB	
投写方式	フロント/リア、デスク/天吊	
スピーカー	10W × 1	
重量	10.7kg	
寸法 (長×幅×高)	545 × 345 × 139mm (突起部分含まず)	
電源供給	100 ~ 240V AC (50/60Hz)	
動作消費電力	480W max	
待機消費電力	≤ 0.5W	
操作/保管温度	0℃ ~ 40℃ / -10℃ ~ 60℃	
操作/保管湿度	20% ~ 80% (結露無き事) / 20% ~ 80% (結露無き事)	
標準同梱物	リモコン、電源コード、Quick Start Guide、修理保証書、電池 (単4) 2本	
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・垂直、水平、コーナー台形補正機能搭載 ・HDBaseT長距離ネット通信機能対応 ・設置は水平、垂直360°回転対応 ・複数の画像モード選択、DICOMモードも対応 ・USBストレージデバイスの画像及び動画の再生機能搭載 ・本機電源の快速オン・オフ機能、瞬断保護機能 ・One Click画像ミュート機能 	<ul style="list-style-type: none"> ・パスワードロック及び盗難防止機能 ・画面の自動反転機能 ・高地モード搭載 ・画面フリーズ機能搭載 ・テスト画面、全黒・全緑等各種内蔵パターン選択可能