

ビジュアルプレゼンター P100

■ 機器概要




本製品は、135万画素CMOSによりSXGA(1280×1024)、HDTV(1280×720、HDTV 720p 出力)の高精細な画像を再現します。

- ゆとりの64倍ズームで小さな被写体や部分拡大に威力を発揮します。
- 高精細出力でありながら毎秒30フレームという、TVと同じ滑らかで自然な動きで資料を映し出します。
- 右手前に内蔵された3.5インチ液晶モニターにより、ほとんどの角度から確認でき、資料等の位置調節が可能。
- SDカードスロット、USB端子、DVI映像出力端子搭載。

■ 機器仕様

電源	DC12V(ACアダプター AC100~240V)	消費電力	30W(ACアダプター含む)
撮影レンズ	F2.7 f=4.9mm~78.4mm(16倍ズームレンズ)	撮像範囲	SXGA 最大 横 405mm 縦 324mm 最小 横 30mm 縦 24mm
撮影速度	30フレーム/秒		HDTV 最大 横 405mm 縦 224mm 最小 横 30mm 縦 17mm
光学ズーム	16倍		XGA 最大 横 405mm 縦 303mm 最小 横 30mm 縦 23mm
デジタルズーム	4倍		
フォーカス	自動/マニュアル		
明るさ調節	自動(レベル調節可能)/マニュアル	総画素数	水平1312、垂直1032...135万画素
撮像素子	1/3インチCMOS	解像度	RGB出力 水平 800TV本以上 垂直 800TV本以上、ビデオ出力 水平 450TV本以上
DVI出力	TMDSデータ信号 0.5V(p-p)50Ω終端	アナログRGB出力	SXGA 1280×1024@60Hz VESA準拠 水平周波数 63.98kHz 垂直周波数 60.02Hz
	0.7V(p-p)75Ω不平衡 同期信号 SXGA 正極性 HDTV 負極性 XGA 負極性		HDTV 1280×720@60Hz HDTV 準拠 水平周波数 44.7kHz 垂直周波数 60Hz XGA 1024×768@60Hz VESA準拠 水平周波数 48.36kHz 垂直周波数 60.004Hz
有効画素数	水平 1280、垂直 1024(SXGA 出力)	同期信号	内部
	水平 1280、垂直 720(HDTV 720p 出力) 水平 1280、垂直 960(XGA 出力)	コンポジットビデオ出力	NTSC/PAL準拠
ビデオ出力サイズ	オーバースキャン/アンダースキャン	ビデオ出力切替	可能(NTSC/PAL)
ポジ/ネガ反転	可能	ホワイトバランス	フルオート/ワンプッシュ/マニュアル
輪郭強調	可能(GRAPHICS モードのみ)	カラー/白黒切替	可能
モード	TEXT1/TEXT2/TEXT3/GRAPHICS	ガンマ設定	可能(GRAPHICS モードのみ)
分割表示	可能(PC 画面: ライブ+保存画像)	描画	可能(PC 画面)
映像静止	可能	画像記録	可能(SD カード)
映像回転	可能(0°/180°、前方撮影で自動180°回転)	SD画像分割表示	可能(SD 画像、9分割、16分割)
状態保存/呼出し	可能(8種)	スライドショー	可能(SD 画像)
入力選択	本体/外部1系統	ワイヤレスリモコン	有り(赤外線)
照明装置	照明装置	資料装置	資料装置: 蛍光灯、ベース照明: 冷陰極管
パソコン取込ソフト	Image Mate for Presentation / TWAINドライバ 対応OS: Windows 2000(SP4以降) / XP(SP2以降)		
ストレージモード	可能 対応OS: Windows 2000(SP4以降)/XP(SP以降)	内蔵LCDモニター	有り(3.5インチ)
出力端子	DVI出力 DVI-D 24ピンコネクタ メスx1、RGB出力 ミニDsub 15ピンコネクタ メスx1 コンポジットビデオ出力 RCAピンジャック/75Ω不平衡(NTSC/PAL)x1		
入力端子	RGB入力 ミニDsub 15ピンコネクタ メスx1	メモリーインターフェース	SDカードスロットx1
外部制御端子	RS-232C Dsub9ピンコネクタ オスx1、USB(2.0準拠)タイプB レセプタクルx1		
外形寸法/質量	幅: 457mm 奥行: 562mm 高さ: 138mm(収納時) 幅: 457mm 奥行: 519mm 高さ: 587mm(セットアップ時)		/ 約8.5kg(本体のみ)
付属品	ACアダプター/電源コード(1.5m)/ビデオRCAケーブル(3m)/アナログRGBケーブル(Dsub15ピンコネクタ)(2m)/ DVIケーブル(2m)/赤外線ワイヤレスリモコン/単4形乾電池 2本/取扱説明書/保証書/USBケーブル(1.8m)/ リモコン用和文パネル/Utility Softwareインストール説明書/Utility Software CD-ROM		

■ 外観



※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。 平成18年 10月 単位:mm