

WebEye モバイルアプリケーションソフトウェア

仕様書



主な特徴

- 最大 16 DVRサポート
- HDビデオのデジタルズームをサポート
- 動的IPを持つユニットを接続することが可能
- PTZ制御をサポート
- QCIF / CIF /ハーフ/ D1 / 720p / 1080pの解像度をサポート
- 最大30fpsのビデオストリーミング
- 1画面/分割表示画面

	iOS	Android
--	-----	---------

SUPPORT

ハードウェア	iPhone 3GS/4G, iPhone 5G, iPod Touch 3G/4G, iPad, iPad2	Adroid OS 搭載機器 (接続できない端末も有り)
OS	iOS 5.0 以上	Android 2.3 以上

SERVER

リストマネージャー	追加、削除、変更、並べ替え	追加、削除、変更、並べ替え
アドレス	IP, URL(DNS/DDNS), WRS	IP, URL (DNS/DDNS), WRS
ポート	サポート	サポート
ID/Password	サポート	サポート
Discovery	TCP, WRS (最大 16)	TCP, WRS (最大 20)

VIDEO INPUT

プロトコル	WESP	WESP
信号方式	NTSC, PAL, HD	NTSC, PAL, HD
解像度	QCIF, CIF, HALF, D1, 720p, 1080p	QCIF, CIF, HALF, D1, 720p, 1080p
圧縮方式	JPEG, H.264	JPEG, H.264

VIDEO DISPLAY

分割画面	サポート	サポート
フレームレート	最大 CIF 30fps, Half 20fps, D1 7fps, 720P 4fps, 1080P 1fps, JPEG 1fps (ネットワークに依存)	

DIGITAL ZOOM

ズーム	4X	4X
サムネイル表示	なし	サポート

PTZ

プロトコル	CGI call	WESP
コマンド	Zoom イン/アウト, Tilt 上/下, Pan 右/左	Zoom イン/アウト, Tilt 上/下, Pan 右/左