

XVR301-08Q3



仕 様

XVR301-08Q3		
映像・音声入力		
映像入力（アナログ）	8チャンネル（BNC）	
映像入力（IP）	4チャンネル（RJ-45） ※IPのみは6ch 各ch 4MP	
映像方式	AHD：8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080p@30fps、720p30fps	
	TVI：8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080p@30fps、720p30fps	
	CVI：8MP@15fps、5MP@25fps、4MP@30fps、1080p@30fps、720p30fps	
	CVBS	
音声入力	1チャンネル（RCA）	
音声圧縮	G.711U	
映像・音声出力		
アナログ出力	1ch（BNC）	
HDMI	4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz 1280×1024/60Hz／1280×720/60Hz／1024×768/60Hz	
VGA	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz 1280×720/60Hz、1024×768/60hz	
音声出力	1チャンネル（RCA）	
双方向オーディオ	1チャンネル（RCA）	
同時再生画面	8チャンネル	
ライブ分割表示	HDMI／VGA：1，4，6，8，9，16	
ネットワーク		
入力帯域幅	40Mbps（最大48Mbps 全アナログチャンネル変換）	
出力帯域幅	64Mbps	
遠隔接続数	128	
プロトコル	TCP/IP,P2P,UpnP,DHCP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP	
ブラウザ	IE(10/11)、Firefox(ver.52.0以上)、Chrome(ver.45以上)、Edge(ver79以上) ※Windows	
エンコード		
録画フレームレート	Main Stream	Sub Stream
	8MP Lite@8fps	D1@8fps
	5MP Lite@12fps	D1@12fps
	4MP Lite@15fps	D1@15fps
	1080P@15fps	D1@15fps
	720P@30fps	D1@30fps

録画解像度	8MP Lite,5MP,5MP Lite,4MP Lite,1080p,720p,CIF
オーディオサンプルレート	8KHz 16ビット ※各ch
ビットレート	64Kbps ※各ch
デコーディング	
デコーディング	アナログ : 8MP Lite×4台@8fps/5MP Lite×4台@12Fps4/4MP Lite×4台@15fps/1080p×4台@15fps IP : 4MP×1台@30fps/1080p×2台@30fps
HDD	
SATA	1×SATA
容量	2TB HDD (合計最大搭載容量8TB)
警報	
警報	モーション検知、
アラート アラーム	ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、 ハードディスク容量低下、録画/スナップショット異常
外部インターフェイス	
ネットワーク	1×RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Rear : 2×USB2.0
シリアルポート	RS485
アラーム入出力	入力4ch/出力1ch
一般	
電源	DC12V
消費電力	10W以下 (HDD別)
使用温度範囲	-10℃~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)
外形寸法	W260mm×D226mm×H47mm
質量	約1.1kg (HDD別)

寸法図

