

XVR302-16Q3



仕 様

XVR302-16Q3

映像・音声入力		
映像入力（アナログ）	16チャンネル（BNC）	
映像入力（IP）	8チャンネル（RJ-45） ※IPのみは24ch 各ch 8MP	
映像方式	AHD：8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080p@30fps、720p30fps	
	TVI：8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080p@30fps、720p30fps	
	CVI：8MP@15fps、5MP@25fps、4MP@30fps、1080p@30fps、720p30fps	
	CVBS	
音声入力	1チャンネル（RCA）	
音声圧縮	G.711U	
映像・音声出力		
アナログ出力	1ch（BNC）	
HDMI	4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz	
	1280×1024/60Hz／1280×720/60Hz／1024×768/60Hz	
VGA	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz	
	1280×720/60Hz、1024×768/60hz	
音声出力	1チャンネル（RCA）	
双方向オーディオ	1チャンネル（RCA）	
同時再生画面	16チャンネル	
ライブ分割表示	1， 4， 6， 8， 9， 16， 25	
ネットワーク		
入力帯域幅	80Mbps（最大112Mbps 全アナログチャンネル変換）	
出力帯域幅	160Mbps	
遠隔接続数	128	
プロトコル	TCP/IP,P2P,UpnP,DHCP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP	
ブラウザー	IE(10/11)、Firefox(ver.52.0以上)、Chrome(ver.45以上)、Edge(ver79以上) ※Windows	
エンコード		
録画フレームレート	Main Stream	Sub Stream
	8MP Lite@8fps	D1@8fps
	5MP Lite@12fps	D1@12fps
	4MP Lite@15fps	D1@12fps
	1080P@15fps	D1@12fps
	720P@30fps	D1@12fps

録画解像度	8MP Lite,5MP,5MP Lite,4MP Lite,1080p,720p,D1
オーディオサンプルレート	8KHz 16ビット ※各ch
ビットレート	64Kbps ※各ch
デコーディング	
デコーディング	アナログ : 8MP Lite×16台@8fps/5MP Lite×16台@12fps/4MP Lite×16台@15fps/ 1080p×16台@15fps/720p×16台@30fps IP : 1080p×8台@30fps/720p×16台@fps/D1×24台@30fps
HDD	
SATA	2×SATA
容量	4TB HDD (合計最大搭載容量16TB)
警報	
警報	モーション検知、
アラート アラーム	ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、 ハードディスク容量低下、録画/スナップショット異常
外部インターフェイス	
ネットワーク	1×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Front : 1×USB2.0/Rear : 1×USB3.0
シリアルポート	RS485
アラーム入出力	入力4ch/出力1ch
一般	
電源	DC12V
消費電力	12W以下 (HDD別)
使用温度範囲	-10℃～+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)
外形寸法	W380mm×D326mm×H53mm
質量	約2.0kg (HDD別)

寸法図

