

2026年9月15日

PRESS RELEASE



常時クラウド保存型 屋内外対応クラウドカメラ新製品 「CC-3L」発売のお知らせ

2026年10月23日発売 販売価格:オープン価格

テクノホライゾン株式会社(STANDARD:証券コード6629)(本社:名古屋市南区千竈通二丁目13番地1 代表取締役社長:野村 拡張)は、常時クラウド保存型屋内外対応クラウドカメラ「CC-3L」を2026年10月23日より発売いたします。また、本製品の発売に伴い、監視・防犯クラウドサービス「ELMO QBiC CLOUD」のWeb UIを全面的に刷新いたします。



*画像はイメージです。実際の商品とはデザインが一部異なる場合がございます。

■概要

近年、多様化する防犯・セキュリティニーズに伴い、店舗やオフィスだけでなく、屋外駐車場、工場、建設現場など、過酷な環境下においても安定して監視映像を記録できるクラウド防犯カメラの重要性が高まっています。特に動きがあった瞬間だけでなく、事象の前後の状況や予兆まで網羅して記録できる「24時間常時録画」が可能な防犯カメラの需要が非常に強くなっています。

この度発売する「CC-3L」は、防塵・防水性能IP67準拠および-30℃～60℃の広域動作温度に対応した高耐候性モデルです。過酷な環境下でも1080p(25fps)の高精細なフルHD映像を24時間連続でクラウドへ保存することができます。さらに、製品には安心の「5年間無償保証」を標準付帯し、設置から導入後の運用・保守まで長期間安心してご導入いただける高品質なソリューションとしてご提供いたします。

■主な特長

1) 屋外IP67準拠&広域動作温度(-30℃~60℃)の堅牢設計

厳しい気象条件に耐えるIP67規格の防塵・防水性能に加え、-30℃から60℃という広域な動作温度範囲に対応。寒冷地や工場、夏場の屋外駐車場など、過酷な現場においても安定した連続稼働を実現します。

2) 24時間365日の常時クラウド録画(1080p / 25fps)

イベント検知録画のみのカメラとは異なり、事故やトラブルの前後文脈・予兆まで逃さず記録する1080pの常時クラウド保存に対応。最大約25mの照射能力を持つIR-LED(赤外線照明)と内蔵マイクを搭載し、夜間や暗所でも鮮明な映像と音声をキャッチします。

3) 有線LAN&PoE給電対応で施工性と通信安定性を大幅向上

Wi-Fiや無線通信で発生しがちな電波干渉や映像途切れのリスクを排除するため、有線LAN専用(10/100BASE-TX)設計を採用。PoE受電(IEEE802.3af)に対応しており、LANケーブル1本で電源供給とデータ通信が完結するため、設置施工の手間も大幅に削減できます。

4) 長期運用も安心の「5年間無償保証」を標準配備

万が一の故障時にも安心してご活用いただけるよう、ご購入日から5年間の無償保証(自然故障対象・交換対応)を標準で提供いたします。事業継続や運用コストの予測可能性向上に寄与します。

5) 柔軟な設置を可能にするドーム型・3D可動ハウジング

球形本体と専用パーツの組み合わせにより、設置後の上下・角度調整が自在に行えます。卓上(ポン置き)での利用から、天井・壁面への取り付けまで、設置環境に合わせた最適な画角調整が可能です。

6) クラウドサービス「ELMO QBiC CLOUD」Web UIを全面リニューアル

「CC-3L」のリリースに合わせて、防犯・監視クラウドサービス「ELMO QBiC CLOUD」のユーザーインターフェースを大幅刷新いたします。

- 全画面表示レスポンスデザイン: ブラウザいっばいに高精細な映像を表示できます。
- スナップショット即時ダウンロード: 重要シーンの静止画をワンクリックで手元に保存可能です。
- 一括表示&スクロール機能: 複数台のカメラ映像を1画面でスクロールしながらスムーズに確認できます。
- タイムライン視認性の向上: 動体・音声・明るさ検知などのアラート発生エリアをカラフルで視認しやすいインジケータへ変更しました。

■主な仕様

項目	内容
製品名	CC-3L
設置形態・用途	屋外・屋内
撮像素子 / 有効画素数	1/3" CMOS / 約200万画素 (1920×1080)
ライブ解像度 / FPS	1920×1080 (25fps)
撮影レンズ / F値	f=2.8mm / F1.6
画角	水平 97° / 垂直 55° / 対角 115°
最低被写体照度	0.05ルクス
赤外線(IR)LED照射距離	約25m
音声入力	内蔵マイク
防塵・防水性能	IP67 準拠
動作周囲温度	-30℃ ~ 60℃
ネットワーク端子	有線LAN (10/100BASE-TX)×1 ※PoE受電対応(IEEE802.3af)
電源 / 消費電力	DC12V (ACアダプタ利用時) / PoE受電時 最大5W (IR点灯時)
外形寸法 / 質量	φ100mm × 88mm / 約415g
保証期間	5年間(無償交換対応)
付属品	取り付けステッカー、取付用ビス・アンカー
別売オプション	専用ACアダプタ(メーカー希望小売価格:オープン価格)

- テクノホライゾンロゴは、テクノホライゾン株式会社の登録商標です。
- ELMOロゴおよびELMO QBiC CLOUDは、テクノホライゾン株式会社の登録商標または商標です。
- 本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。

<本件に関するお問合せ先>



テクノホライゾン株式会社

住所:愛知県名古屋市南区千竈通二丁目13番地1

HP:<https://www.elmo.co.jp/contact/product/>
