

ドライバーモニターシステムで
**不注意運転を
可視化管理。**



わき見・居眠りを検知し、
ドラレコにて警告・記録
不注意運転を可視化し
傾向分析と指導に活用できます。

顔の向きや
まぶたの
開閉を検知

常時録画
+
イベント録画
(危険運転、ドライバー状態)

テレマティクス
サービスで
管理の効率化

DMS

Driver Monitor System

ドライバーモニターシステム

**THD-501X
連動製品**

●本機は、ドライブレコーダー（別売品:THD-501X）と接続することにより、ドライバーモニターシステムが働きます。本機のみでは動作しません。●本機はドライバーの顔向きや、まぶたの開閉を検知し、ドライバーに危険を音声で警告するシステムです。あらゆる状況において警告動作を保証するものではありません。●録画に関する注意事項は、ドライブレコーダー本体取扱説明書をご確認ください。●本製品で取得したデータは、使用目的や使用方法によってプライバシーの権利などを侵害するおそれがあります。本来の目的および方法でない使用はおやめください。

これまで培ってきた技術を応用し、さらなる開発と発展にご期待ください

[販売元]

Finefit Design

テクノホライゾン株式会社
ファインフィットデザインカンパニー

[製造元]

AISIN アイシン精機株式会社



居眠り警報
ALARM

「そろそろ休憩しませんか」
「無理せず休憩しませんか」

脇見警報
ALARM

「進行方向に注意を払って下さい」
「前方の安全を確認して下さい」



ドライバーモニターシステム
TX129-001TH
(アイシン精機株式会社)

システムが、脇見居眠りを検出した場合は、その時の車の外でどんなことが起きていたかをドラレコ映像で確認できます。



ドライブレコーダー
THD-501X



視線表示



ドライバの
視線の向きを表示



ドラレコ
運動録画



ドラレコと連動して
イベントを記録



安全運転指導に
活用

製品仕様

型式	TX129-001TH	質量	カメラ本体部150g以下
電源	バッテリー 12Vまたは 24V、マイナスアース方式	撮影距離	300mm~1000mm
消費電力	10W 以下	解像度	1280×960ピクセル
待機時電流	100uA 以下	保存温度範囲	-40~85℃
外形寸法	カメラ本体部 (W×H×D) 105mm×39mm×53 mm	動作温度範囲	-20~70℃

・正しく安全にお使いいただくためご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
・このカタログの掲載内容は2018年12月現在のものです。
・設置には、本体下の取り付けキット(別売品)が必要です。

・このカタログの掲載内容は予告なく変更することがあります。
・本製品の保証期間は年間です。

< 販売元 >



< 製造元 >



本 社/ 〒457-0078 愛知県名古屋市中南区塩屋町一丁目3番地4 TEL:052-824-7377 FAX:052-824-0777
東京支店/ 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング13F TEL:03-5213-5215 FAX:03-5213-5216

本 社/ 〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町二丁目1番地
TEL:0566-24-8441 (代表)