

ELMO コラボレーション システム仕様

基本システム構成	
会議サーバ	会議サーバ (サーバソフトウェアライセンスを含む)
	リモートコントロールライセンス (オプション)
	会議記録ライセンス (オプション)
	LDAP連携ライセンス (オプション)
	緊急対策ライセンス (オプション)
	スマートグラス連携ライセンス (オプション)
クライアントシステム	クライアントライセンス
	パソコン (WindowsOS)
	モバイル端末 (Android/iOS/スマートグラス等)
	USBカメラ マイク・スピーカー
システム仕様	
システムあたり最大同時接続数	60 ※1
最大会議数	60
会議あたり最大同時接続数	60
データリアルタイム共有解像度	推奨：1280×768 最大：1920×1080
カメラ映像	QQVGA、QVGA、VGA、HD
音声ビットレート	32 kbps
通信帯域	256 kbps以上※2、※3
会議サーバ ※オンプレミスの例 クラウド版は下記同等の仮想サーバとする	
CPU※4	Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M キャッシュ, ターボ, HT (150W) 相当以上
メモリ※4	8 GB以上
HDD	300 GB 以上
RAID構成	ホットスワップSASドライブRAID1構成推奨
光学ドライブドライブ	内蔵DVD-ROMユニット/外付けDVD-ROMドライブ
OS	Red Hat Enterprise Linux 8.2/8.4/8.7
ネットワークインターフェース	1000BASE-T 1ポート
クライアント (パソコン) 動作環境	
OS※5	Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 11
CPU※6	Intel® Core™ i3 プロセッサ 3.30GHz 以上 (推奨) Intel® Core™ i5 プロセッサ以上
メモリ※6	1GB以上 (推奨) 4GB 以上
HDD	512MB 以上の空き容量 (インストールに必要な空き容量)
カメラ・オーディオ	Microsoft® DirectX® 準拠のカメラ、オーディオ・デバイス
必要アプリケーション	Adobe® Reader® Windows Media® Player 9 以上 Microsoft® DirectX® 9 以降 Microsoft® .NET Framework 3.5、または4.5、4.6 Microsoft® Edge、またはGoogle Chrome
通信プロトコル	TCP/IP (固定・DHCP どちらでも可) IPv4 使用ポート・プロトコル：80 (http) もしくは 443 (https)
クライアント (モバイル端末) 動作環境	
OS	Android 8.1 以上 (スマートフォン/スマートグラス等) ※7 iOS 13 以上 (iPhone/iPad)

本動作環境は、画面解像度SXGA以下、併用アプリケーションはMicrosoft社 Office系を想定しています。
クライアントパソコン動作環境を満たすすべてのパソコンについての動作を保証するものではありません。

- ※1 最大同時接続数60以上をご利用の場合は、別途お問い合わせください。
 ※2 会議拠点：2、画面解像度：1280×768以下の条件です。
 ※3 快適にご利用頂ける通信帯域目安として512kbps以上を推奨します。
 ただし同時使用アプリケーション・画面解像度などの環境条件により推奨値は変動します。
 ※4 システムあたりの最大同時接続数が60接続の場合の推奨環境となります。その他の同時接続数の際の推奨環境についてはお問い合わせください。
 ※5 各OSの日本語版/英語版、32ビット版/64ビット版に対応しております。
 ただし、実機PC以外 (VDI、シンクライアント、リモートデスクトップなど) での動作を保証するものではありません。
 ※6 併用するアプリケーションやウイルス対策ソフト、UXGA以上の解像度、ご利用の機能の設定や機能同時使用時には、増強が必要な場合もあります。
 ※7 全てのAndroid端末の動作を保証するものではありません。事前の動作確認を推奨いたします。

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

2025年5月現在

THUCB-S001-A